



Miernik uniwersalny UNI-T UT139B

Nr katalogowy: MIE0155

Kod EAN: 5901436796732

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

197,00 PLN

Opis produktu

Miernik uniwersalny UNI-T UT139B tylko teraz tak dobra cena

Miernik uniwersalny UNI-T UT139B SUPER HIT !

Multimetr True RMS z automatyczną regulacją zakresu pozwala na pomiar napięcia stałego i zmiennego do 600 V, natężenia przepływu prądu stałego i zmiennego do 10 A, rezystancji, pojemności i częstotliwości. Ciągłość obwodu sygnalizowana jest poprzez sygnał dźwiękowy. Urządzenie posiada funkcję zapisu ostatniego wyniku pomiaru oraz podświetlenie. Miernik zasilany jest dwoma paluszkami AA 1,5 V, które również znajdują się w zestawie. O poziomie rozładowania informuje cyfrowy wskaźnik. Całość przesyłana jest w odpowiednio zabezpieczonym, oryginalnym pudełku.

Dane techniczne:

- Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
- Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
- Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
- Waga produktu: 370 g

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$

- Napięcie zmienne AC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,8\%+3)$
- Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
- Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 μ F / 9,999 mF ~ 99,99 mF $\pm(4\%+5)$
- Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
- Test diod: ok. 3 V
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- True RMS
- Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Podświetlany ekran LCD
- Maksymalny odczyt: 4000

W zestawie:

- Baterie
- Przewody pomiarowe