

Miernik uniwersalny UNI-T UT50C

Nr katalogowy: MIE0081

Kod EAN: 5901436740988

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

125,47 PLN

Opis produktu

Multimetr pozwala na pomiar napięcia stałego i zmiennego do 1 kV, natężenia przepływu prądu stałego i zmiennego do 20 A, rezystancji częstotliwości i pojemności. Ciągłość obwodu sygnalizowana jest poprzez sygnał dźwiękowy. Urządzenie posiada funkcje podświetlenia, zapisu ostatniego wyniku pomiaru oraz tryb czuwania. Miernik zasilany jest popularną baterią 9V, która również znajduje się w zestawie. O jej poziomie rozładowania informuje cyfrowy wskaźnik. Całość przesyłana jest w odpowiednio zabezpieczonym, oryginalnym pudełku.

Dane techniczne:

- Zasilnie: bateria 9 V (6F22)
- Liczba pomiarów: 2-3/s
- Rozmiar wyświetlacza: 59 x 25 mm
- Wymiary: 165 x 80 x 38,3 mm
- Waga: 275 g

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 200 mV/ 2 V / 20 V/200 V/1000 V ±(0,5%+1)
- Napięcie zmienne AC: 2 V/ 20 V / 200 V/ 750 V ±(0,8%+3)
- Natężenie prądu stałego DC: 20 mA/200 mA/20 A ±(0,8%+1)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 20 mA/200 mA/20 A ±(1%+3)
- Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/200 kOhm/2 MOhm/20 MOhm / 200 MOhm ±(0,8%+1)
- Pojemność: 20 nF/200 nF/2 µF/100 µF ±(4%+3)
- Temperatura: -40oC ~ 1000oC ±(1%+3); -40oF ~ 1832oF ±(1%+4)
- Częstotliwość: 2 kHz / 20 kHz ±(1,5%+5)
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Automatyczne podświetlenie ekranu
- Automatyczne wyłączanie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 2000

W zestawie:

- Bateria
- Przewody pomiarowe
- Krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami
- Sonda pomiaru temperatury