



Miernik uniwersalny UNI-T UT139S

Nr katalogowy: MIE0361

Kod EAN: 5901890044912

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

262,00 PLN

Opis produktu

Miernik uniwersalny UNI-T UT139S tylko teraz tak dobra cena

Miernik uniwersalny UNI-T UT139S SUPER HIT !

Dane techniczne:

- Zasilanie: 2x bateria 1,5 V AA
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
- Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
- Waga produktu: 345 g

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
- Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / LPF 600 V / LoZ 600 V $\pm(0,8\%+3)$
- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 9,999 nF / 999,9 μ F / 99,99 mF; $\pm(4\%+5)$
- Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz; $\pm(0,1\%+4)$
- Temperatura: -40°C~1000°C $\pm(1\%+4)$; -40°F~1832°F $\pm(1,5\%+5)$

- Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyčna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ)
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- Filtr dolnoprzepustowy (LPF)
- True RMS
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Automatyčne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Analogowy bargraf
- Podświetlany ekran LCD
- Maksymalny odczyt: 6000

W zestawie:

- Baterie
- Przewody pomiarowe
- Sonda pomiaru temperatury



