https://www.zaphurt.pl 733 333 218, 733 333 514
sklep@zap.wroclaw.pl



Miernik uniwersalny UNI-T PRO UT191E

Nr katalogowy: MIE0368

Kod EAN: 5901890044929

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

224,04 PLN

Opis produktu

UNI-T PRO UT191E to multimetr cyfrowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i w przemyśle. Miernik spełnia normę szczelności IP65 i jest odporny na upadek z wysokości do 2 metrów. Multimetr przemysłowy UT191E umożliwia pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych jak: napięcia DC/AC True rms, prądu DC/AC, rezystancji, częstotliwości, współczynnika wypełnienia, pojemności kondensatorów, temperatury itd. Dodatkowo miernik UT191E wyposażony jest w zakres woltomierza do niskoimpedancyjnego pomiaru napięcia, oraz pomiary napięcia z filtrem dolnoprzepustowym LPF. UT191E ma wbudowaną latarkę LED, oraz możliwość przywieszenia do ściany. Z funkcji ułatwiających codzienne pomiary dostępne: MIN/MAX rejestrujące wartość maksymalną i minimalną, PEAK zatrzymanie wskazania na wartości szczytowej, Hold zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu (zamrożenie), pomiary względne REL (zerowanie). Multimetr UT191E jest miernikiem z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. Jednak użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany zakresów pomiarowych przyciskiem Range.

Dane techniczne:

- Zasilanie: bateria 9 V
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 42 mm
- Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm
- Waga produktu: 428 g

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V/ 60 V / 600 V ±(0,5%+3)
- Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ±(0,7%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
- Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej: 600 V (2%+5)
- Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)
- Natężenie prądu stałego DC: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8%+3)

- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+2)
- Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 µF / 6 mF ~ 60 mF ±(3%+5)
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4)
- Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% ±(0,2%+5)
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar True RMS
- Zapis wartości MAX/MIN/peak
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Podświetlany ekran LCD
- Analogowy bargraf: 31 segmentów
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Latarka
- Maksymalny odczyt: 6000

W zestawie:

- Bateria
- Przewody pomiarowe
- Etui