https://www.zaphurt.pl 733 333 218, 733 333 514
sklep@zap.wroclaw.pl



Miernik uniwersalny UNI-T UT61E

Nr katalogowy: MIE0120

Kod EAN: 5901436732334

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

255,32 PLN

Opis produktu

UNI-T UT61E to cyfrowy multimetr uniwersalny z wyświetlaczem o maksymalnym wskazaniu 22000, komunikacją RS232 z komputerem, pomiarem wartości skutecznej RMS. Oprócz podstawowych funkcji pomiaru napięcia i prądu AC/DC posiada bardzo szerokie zakresy pomiarów: częstotliwości do 220MHz, pojemności do 220mF, rezystancji do 220MΩ... Możliwa jest automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych.

Dane techniczne:

- Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
- Wyświetlacz LCD: 65 x 43 mm
- Waga netto: 370 g
- Wymiary: 180 x 87 x 47 mm

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 220 mV / 2,2 V / 22 V / 220 V / 1000 V ±(0,1%+2)
- Napięcie zmienne AC: 220 mV / 2,2 V / 22 V / 220 V / 750 V ±(0,8%+10)
- Natężenie prądu stałego DC: 220 µA / 2200 µA / 22 mA / 220 mA / 10 A ±(0,5%+10)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 220 µA / 2200 µA / 22 mA / 220 mA / 10 A ±(0,8%+10)
- Rezystancja: 220 Ohm / 2,2 kOhm / 22 kOhm /220 kOhm / 2,2 MOhm / 22 MOhm / 220 MOhm ±(0,5%+10)
- Pojemność: 22 nF / 220 nF / 2,2 µF / 22 µF / 220 µF / 2,2 mF / 22 mF / 220 mF ±(3%+5)
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 220 MHz ±(0,01%+5)
- Współczynnik wypełnienia: 0,1-99,9%
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Analogowy bargraf
- True RMS
- Zapis wartości peak
- Pomiar wartości względnej
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Przesyłanie danych
- Automatyczne wyłączanie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 22000

W zestawie:

- Bateria
- Przewody pomiarowe
- Przystawka pomiarowa
- Przewód RS-232