



Czujnik gazu ziemnego SafeMi SHG-01

Nr katalogowy: SHG-01

Kod EAN: 5903714407385

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

136,00 PLN

Opis produktu

Czujnik gazu ziemnego SafeMi SHG-01 tylko teraz tak dobra cena

Czujnik gazu ziemnego SafeMi SHG-01 SUPER HIT !

Czujnik SAFEHAUS SHG-01 przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LNG, metanu). Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy EN50194-1:2009 wydany przez niezależną jednostkę badawczą BRITISH STANDARD INSTITUTION, dzięki czemu może być montowany nie tylko w pomieszczeniach domowych, ale również w lokalach usługowych i użytkowych. Czujnik SHG-01 dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. W razie wykrycia ulatniającego się gazu włącza optyczną i akustyczną sygnalizację alarmową. Alarm wyłącza się, gdy stężenie gazu spada poniżej wartości progowej aktywującej czujnik. Urządzenie posiada układ auto-diagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku nieprawidłowej pracy zapala się żółta dioda LED informująca o wykryciu usterki. Czujnik zasilany jest z sieci 230V/50Hz. Może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C oraz nie wzrasta powyżej +40°C (okresowo -20°C do +60°C) oraz wilgotność względna nie przekracza 95%.

- CERTYFIKOWANY Czujnik Gazu
- Sensor katalityczny o wysokiej czułości
- Wykrywa gaz ziemny
- Sygnalizacja optyczno-akustyczna
- Niezawodność i wysoka stabilność sensora
- Układ kontroli sprawności działania urządzenia
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Zasilanie bezpiecznym napięciem 12V DC

- Estetyczne wykonanie, małe wymiary i waga
- 5 lat żywotności
- Certyfikat zgodności z normą EN50194-1:2009 wydany przez BSI

Dane techniczne:

- Nazwa: SAFEHAUS SHG-01
- Rodzaj wykrywanych gazów: Gaz ziemny (LNG metan)
- Rodzaj czujnika: Półprzewodnikowy o wysokiej czułości
- Sygnalizacja alarmowa: Optyczna - miga czerwona dioda LED / Akustyczna - syrena o natężeniu dźwięku ok. 85 dB
- Sygnalizacja prawidłowej pracy: Świeci się zielona dioda LED (POWER)
- Sygnalizacja uszkodzenia: Świeci się żółta dioda LED (FAULT)
- Pobór mocy: <4W
- Tryb pracy: Ciągły
- Zakres temperatur: -10°C .. +40°C: praca / -20°C .. +60°C: transport i składowanie
- Wilgotność: Max. 95%
- Zasilacz sieciowy: AC 230V/50Hz
- Wymiary zewnętrzne: 75 x 75 x 35 mm
- Waga: 66 g
- Obudowa: Wykonana z tworzywa sztucznego ABS
- Certyfikaty i dopuszczenia: EN50194-1:2009, jednostka certyfikująca BSI, Nr certyfikatu: KM642335
- Wyposażenie: Czujnik wraz z kablem zasilającym, kołki do montażu, instrukcja
- Żywotność: 5 lat

