



Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8 CZERWONY RAL3000 Bitner 59mb

Nr katalogowy: TN0102

Kod EAN: 5902956139849

Producent: Bitner

Czas wysyłki: Natychmiast

Cena

143,99 PLN

Opis produktu

Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8 CZERWONY RAL3000 Bitner 59mb



Cena za odcinek 59mb

Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili „0” powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywcą). Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu). Kable ekranowane elektrostatycznie zabezpieczają tor transmisyjny przed wpływem zewnętrznych pól elektrycznych. Kable posiadają Aprobata Techniczną, Certyfikat, Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Dokumenty te umożliwiają stosowanie kabli w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

Podstawowe

- Rodzaj: Kable do systemów bezpieczeństwa pożarowego
- Napięcie pracy: 150 V
- Próba napięciowa: Napięcie skuteczne 1500 V; Napięcie stałe 2250 V
- Rezystancja izolacji: $>200\text{M}\Omega \times \text{km}$
- Pojemność: maksymalna 150 nF/km; średnia 140 nF/km
- Indukcyjność: ok.: 0,7mH/km
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: $10 \times \varnothing$