



Przewód HDGs 3x1,5 300/500V B2ca cena za 8mb BITNER

Nr katalogowy: B52051

Kod EAN: 5902956188076

Producent: Bitner

Czas wysyłki: Natychmiast

Cena

52,00 PLN

Opis produktu

Przewód HDGs 3x1,5 300/500V B2ca cena za 8mb BITNER



Przewód HDGs 3x1,5 300/500V B2ca BITNER - cena za 8mb

Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone są do stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie funkcjonowania

urządzeń w czasie trwania pożaru. Zalecane do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiania, systemach

alarmowych, sygnalizacyjnych, DSO, kontrolnych, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających

bezpieczeństwo. W warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 120 min. (PH120)

oraz trwałość izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów.

Przewody nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków.

Zakres temperatury:

- Podczas pracy: -30°C do 80°C
- Min. temperatura układania: -10°C
- Dopuszczalna temperatura żył roboczych:
 - 90°C
- Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 250°C
- Napięcie pracy: 300/500V
- Próba napięciowa:
 - Napięcie przemienne: 3000V
 - Napięcie stałe: 7200V
- Rezystancja izolacji (min.): 100MΩxkm
- Min. promień gięcia: 10xØ